

Caps
Dimensions and Weights
According ASME B16.9



Dimensions (in mm)					Weights (in kg/pce)												
Nominal Pipe Size (inch)	O.D. at Bevel	Length (Caps ≤ Limit W.T.)	Length (Caps > Limit W.T.)	Limiting W.T.	Schedule												
					10	20	30	40S/STD	40	60	80S/XS	80	100	120	140	160	XXS
1/2	21,3	25	25	4,57				0,03	0,03		0,04	0,04				0,06	0,1
3/4	26,7	25	25	3,81				0,06	0,06		0,08	0,08				0,11	0,15
1	33,1	38	38	4,57				0,10	0,10		0,13	0,13				0,16	0,20
1 1/4	42,2	38	38	4,84				0,14	0,14		0,18	0,18				0,22	0,29
1 1/2	48,3	38	38	5,08				0,17	0,17		0,22	0,22				0,28	0,36
2	60,3	38	44	5,59				0,23	0,23		0,31	0,31				0,51	0,60
2 1/2	73,0	38	51	7,11				0,37	0,37		0,47	0,47				0,80	0,99
3	88,9	51	64	7,62				0,64	0,64		0,85	0,85				1,43	1,79
3 1/2	101,6	64	76	8,13				0,97	0,97		1,30	1,30					
4	114,3	64	76	8,64				1,15	1,15		1,57	1,57		2,32		2,74	3,17
5	141,3	76	89	9,65				1,90	1,90		2,65	2,65		3,90		4,67	5,35
6	168,3	89	102	10,92				2,92	2,92		4,28	4,28		6,03		7,39	8,48
8	219,1	102	127	12,70		3,95	4,37	5,08	5,08	6,35	7,57	7,57		12,65		15,24	15,10
10	273,0	127	152	12,70		6,21	7,62	9,07	9,07	12,02	12,02	16,56		22,41		28,39	27,20
12	323,8	152	178	12,70		8,93	11,79	14,00	14,38	22,36	18,00	26,89		36,79		45,36	39,80
14	355,6	165	191	12,70		13,38	16,06	16,06	18,42	27,67	23,00	34,70		58,91		67,30	
16	406,4	178	203	12,70		16,78	20,32	20,32	26,22	38,10	26,22	47,63		75,60		89,16	
18	457,0	203	229	12,70		21,64	30,30	29,00	41,73	54,88	32,00	67,59		88,00		93,00	
20	508,0	229	254	12,70		32,20	42,63	32,20	54,88	73,48	42,63	91,17		143,60		153,00	
22	559,0	254	254	12,70		39,30	52,20	39,30	72,40	96,90	52,20	120,80		175,40		198,50	
24	610,0	267	305	12,70		46,27	66,68	46,27	92,90	127,91	69,00	155,13		219,65		250,00	